



- Support des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX™ 30
- Support des cartes graphiques AMD
- Design totalement modulaire
- Câbles plats
- Garantie 10 ans
- Certification 80 Plus Gold
- Condensateurs 105° C fabriqués au Japon
- Correction active du facteur de puissance
- Protection OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP de niveau industriel
- Topologie LLC Half Bridge avec design modulaire DC-DC

SPECIFICATIONS

Design modulaire	Oui (totalement modulaire)
Produit	MPG A750GF
Type de roulement du ventilateur	Roulement hydrodynamique
Format PSU	ATX
Tension d'entrée	100~240 VAC
Fréquence d'entrée	47~63 Hz
Efficacité	80 PLUS Gold (jusqu'à 90 %)
ATX (24 broches)	1
EPS (4+4 broches)	2
Taille des ventilateurs	140 mm
Dimensions	160 x 150 x 86 mm
SATA (15 broches)	8
Type de correction de facteur de puissance (PFC)	Active
Protection	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
MOLEX (4 broches)	4
FDD (4 broches)	1

MPG A750GF

AC INPUT	100-240~,10A,47~63Hz							
DC OUTPUT	+5V +3V +12VMBPH +12VCPU +12VVGA1 +12VVGA2 -12V +5Vsb							
	22A	22A	25A	25A	35A	35A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	120W				750W			
	750W							

CONNECTOR

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E	SATA	Molex	FDD	
1	2	6	8	4	1	